



SONNENSCHUTZFOLIE

BESCHREIBUNG

Skylight 20 ro gehört zu einer neuen Generation von Außenfolien mit langer Lebensdauer. Die außergewöhnliche Haltbarkeit bietet Jahr für Jahr eine energieeffiziente Leistung. Skylight 20 ro bietet ein hervorragendes Maß an Energiezurückweisung und UV-Schutz und ist mit fast allen Verglasungen kompatibel. Die Folien sind schwerentflammbar nach DIN EN 13501-1.

EIGENSCHAFTEN

0,17
g-Wert

83%
Gesamtenergiezurückweisung

15%
Lichttransmission

64%
Strahlungsreflexion

25%
Strahlungsabsorption

Außen - Glasdächer
Anwendung

63%
Lichtreflexion

11%
Strahlungstransmission

≥99%
UV-Abweisung

DIN EN 13501-1:2010 B-s1, d0 (schwer entflammbar)

Normen

VERWENDUNG

Skylight 20 ro ist ideal für alle Arten von gewerblichen Projekten. Diese Folie kombiniert einen sehr guten Hitzeschutz mit einer hohen Langlebigkeit; dadurch werden die Energiekosten langfristig und nachhaltig reduziert. Die Skylight 20 ro ist insbesondere für die Außenanwendung auf Flach- und Schrägdächern, für Glas- und Kunststoffverglasungen.

Werte in Verbindung mit Einfachglas (3 mm)

Alle technischen Werte sind Herstellerangaben. Produktionstechnisch bedingte Schwankungen und Änderungen vorbehalten.